

Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 D-Sub 9 με βίδες και παξιμάδια με προστασία ESD.

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock παρέχει μια εύκαμπτη σύνδεση DB9 με βίδες και παξιμάδια για λειτουργία σε σειριακά χειριστήρια, εκτυπωτές, μέτρηση οργάνων, συσκευές IoT κτλ. Μια δομημένη προστασία ESD αποτρέπει την καταστροφή των ηλεκτρονικών στοιχείων.



1,3 m

Αρ. προϊόντος 64222

EAN: 4043619642229

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
- Chipset: Prolific PL2303 GC
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- FIFO: 1024 Byte buffer δικάτευθυντικό
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Ρυθμός σταματημού: 1, 1,5, 2
- Ρυθμός δεδομένων: 5, 6, 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 130 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- 2 x βίδες
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303 GC
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 kByte
Converter type:	active
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Μισό αμφίδρομο

UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 1.5, 2

Physical characteristics

Cable type:	AWM STYLE 21100
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	1,2 m
Cable length incl. connector:	1,3 m
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Χρώμα:	μαύρο
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Αποφόρτιση Διάκενο Αέρος ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Αποφόρτιση Επαφής