

# Delock Adapter kábel A-típusú USB 2.0 - soros RS-485 3 nyílt vezetékvéggel 0,5 m

## Leírás

A Delock RS-485 adapter kábel támogatja az adatátvitelt USB 2.0 csatlakozó felületű eszköz és RS-485 csatlakozós eszközök között. Az adapter RS-485 csatlakozói alkalmasak okos mérőkhöz, PV átalakítókhoz, mérő eszközökhöz stb.

## Nyílt vezetékvégek

Az ónozott nyílt vezetékvégekkel a kapcsolat közvetlenül kialakítható egy RS-485 eszköz portjával.



0,5 m

### Tételszám 64242

EAN: 4043619642427

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB A-típusú dugó
  - 1 x soros RS-485 3 db. nyílt vezetékvég (ónozott)
- Lapkakészlet: FTDI FT232R
- Kompatibilis UHCI / OHCI / EHCI vezérlőkkel
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Tű elrendezés: T/R (A+) piros, T/R (B-) fehér, GND zöld
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Vezeték: sodort réz drót
- Szigetelő: PVC
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,5 m
- Szín: fekete

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.19 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11

- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
- 

## A csomag tartalma

- A-típusú USB - RS-485 adapter
- 

## Képek



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkció:                    | Plug & Play   |
| Műszaki adatok:             | RS-485<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 vagy újabb<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Mac OS 11.1 or above<br>Windows 11 |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)   |

## Interface

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x USB A-típusú dugó       |
| Csatlakozó 2: | RS-485 3 x open tinned wire |

## Technical characteristics

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lapkakészlet:          | FTDI FT232RL  |
| Sebességű adatátvitel: | up to 921.6 Kbps  |
| FIFO:                  | 1 x 128 byte receive<br>1 x 256 byte transmit               |
| Signal transmission:   | T/R+, T/R-, GND   |
| Data transmission:     | Félduplex<br>asynchronous<br>Bi-directional<br>differential |
| UART:                  | USB to serial UART  |
| Support:               | Modbus  |

## Physical characteristics

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Borítás szín:                 | fekete                              |
| Cable type:                   | AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1 |
| Kábel színe:                  | fekete                              |
| Cable length incl. connector: | 50 cm                               |
| Shielding:                    | Aluminum foil                       |