

Delock Stație de andocare USB 10 Gbps pentru 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD sau M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD cu ventilator

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite conectarea externă a unui HDD sau SSD SATA de 2.5" sau 3.5" sau a unui SSD M.2 NVMe sau SATA prin intermediul interfeței USB. Această soluție nu necesită o carcasă externă, deoarece unitatea poate fi conectată direct la stația de andocare.

R?cire bun?

Un ventilator de mari dimensiuni, amplasat direct în spatele memoriei inserate, asigură o răcire suficientă a SSD-ului sau a HDD-ului. Ventilatorul poate fi pornit sau oprit separat.

Conectivitate extinsă

Datorită adaptorului special conceput, stația de andocare Delock poate fi conectată rapid și ușor la priza USB Tip-A. Astfel, poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu USB Type-C™ mamă și dispozitive mai vechi care au doar un conector USB Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

**Nr. 64280**

EAN: 4043619642809

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x M.2 key M slot
 - 1 x mufă c.c.
- Adaptor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Tastă funcțională:
 - 1 x comutator pornit / oprit
 - 1 x comutator pornire / oprire pentru ventilator

- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate SATA HDD până la SATA 6 Gb/s
- Acceptă module de tip M.2 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Poate fi folosită doar o singură memorie, nu ambele în același timp
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- 1 x ventilator de 80 x 80 mm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 166 x 110 x 108 mm
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ieșire: 12,0 V / 2,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem


- Android 13.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 80 cm

- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 2,0 A
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD sau HDD
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above

Interface

External:	1 x mufă c.c. 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă 1 x M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	166 mm
Width:	110 mm
Height:	108 mm
Colour:	negru / gri