

# Delock USB 10 Gbps-dockningsstation för 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD eller M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD med fläkt

## Beskrivning

Dockningsstation från Delock möjliggör en extern anslutning av en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD eller en M.2 NVMe eller SATA SSD-enheter genom USB-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

## God kylning

En stor fläkt som sitter placerad direkt bakom det insatta minnet säkerställer tillräcklig kylning av SSD eller HDD-enheten. Fläkten kan slås på eller stängas av separat.

## Omfattande anslutning

Tack vare den specialdesignade adaptern kan Delock-dockningsstationen snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptern är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.



**Artikelnummer 64280**

EAN: 4043619642809

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
  - 1 x M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x DC-uttag
- Adapter:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
  - 1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Funktionstangent:
  - 1 x på / av-brytare

- 1 x på / av-knapp för fläkten
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Endast ett minne kan användas, inte båda samtidigt
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- 1 x 80 x 80 mm fläkt
- Mått (LxBxH): ca 166 x 110 x 108 mm
- Plug & Play

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
längd: ca 10 mm

## Systemkrav


- Android 13.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Dockningstation

- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 80 cm
- Extern strömkälla 12,0 V / 2,0 A
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play Bootbar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above

## Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona 1 x M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL9210B
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	166 mm
Width:	110 mm
Height:	108 mm
Färg:	svart / grå