

Delock USB 10 Gbps dokkoló állomás 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD vagy M.2 NVMe PCIe, illetve SATA SSD ventilátorral

Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás lehetővé teszi egy 2,5 vagy 3,5 colos SATA HDD vagy SSD, illetve egy M.2 NVMe vagy SATA SSD külső csatlakoztatását egy USB interfészen keresztül. Ez a megoldás nem igényel külső házat, mivel a meghajtó közvetlenül csatlakoztatható a dokkolóállomáshoz.

Jó hűtés

Egy nagy ventilátor, amely közvetlenül a beépített memória mögött helyezkedik el, biztosítja a megfelelő hűtést az SSD vagy HDD-nek. A ventilátor be- és kikapcsolható önállóan.

Fokozott összeköttetés

A különleges kialakítású adapternek köszönhetően ez a Delock dokkoló állomás gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható az A-típusú USB csatlakozó felülethez. Így az könnyen összeköthető új eszközökkel, melyek rendelkeznek USB Type-C™ anya csatlakozási felülettel és régebbi eszközökkel is, melyeknek csak A-típusú USB csatlakozójuk van. Az adapter közvetlenül a kábelen helyezkedik el és így nem veszíthető el.



Tételszám 64280

EAN: 4043619642809

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x M.2 M-kulcs nyílás
 - 1 x DC aljzat
- Adapter:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x USB 10 Gbps A-típusú dugó
- Lapkakészlet: Realtek RTL9210B
- Funkció gomb:

- 1 x főkapcsoló
- 1 x be / ki kapcsoló a ventilátorhoz
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Valamennyi SATA meghajtóhoz alkalmas, legfeljebb SATA 6 Gb/s adatátviteli sebességig
- M.2 modulok használatát támogatja SATA vagy PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Csak egy memóriát tud használni, nem kettőt egy időben
- Rendszerindításra alkalmas
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- 1 x 80 x 80 mm-es ventilátor
- Méretek (HxSzxM): kb. 166 x 110 x 108 mm
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Kimenet: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm


Rendszerkövetelmények

- Android 13.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy Thunderbolt™ 4 vagy
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozó

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ apa - USB-C™ apa (A-típusú USB apa adapterrel), hossza kb. 80 cm
- Külső tápegység 12,0 V / 2,0 A
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play Rendszerindításra alkalmas
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above

Interface

Külső:	1 x DC aljzat 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely 1 x M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL9210B
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	166 mm
Width:	110 mm
Height:	108 mm
Szín:	fekete / szürke