

Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Type-C™ προς 1 x Σειριακό αρσενικό RS-232 RJ45 1,8 μ. σε μαύρο χρώμα

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock είναι κατάλληλος για την κονσόλα στα ρούτερ CISCO, στους διακόπτες, στα σημεία πρόσβασης και σε άλλες συμβατές συσκευές μέσω PC ή laptop.



1,8 m

Αρ. προϊόντος 64305

EAN: 4043619643059

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Προδιαγραφές
- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ αρσενικό
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45
- Chipset: FTDI FT232R
- Σήματα: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Stopbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kb/s
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m
- Κατάλληλο για διάφορες συσκευές CISCO

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
-------------------------------	-------



Χρώμα:

μαύρο

