

# Delock Aktywny DisplayPort 1.4 do HDMI Adapter 4K 60 Hz (HDR)

## Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.

### Adapter aktywny

Adapter oferuje aktywną konwersję, dlatego też jest również odpowiedni dla kart graficznych, które nie zapewniają obsługi wyświetlania sygnału DP++.



**Numer artykułu 65207**

EAN: 4043619652075

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x DisplayPort męski >
  - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Parade PS186
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Średnica kabla:
  - linia danych 32 AWG
  - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Złącze: pozłacane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 18 Gbps
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- 1 x rdzeń ferrytowy

- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny

---

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort

---

## Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

---

## Zdjęcia



## General

|                |   |
|----------------|---|
| Specyfikacja : | High Speed HDMI<br>DisplayPort 1.4<br>HDR |
|----------------|---|

## Interface

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A żeński     |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Chipset:                    | Parade PS186        |
| Szybkość transmisji danych: | up to 18 Gb/s       |
| Maximum screen resolution:  | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rdzeń ferrytowy:   | 1 x   |
| Długość kabla:     | 20 cm   |
| Wykończenie pinów: | pozlacane                                     |
| Conductor gauge:   | linia danych 32 AWG<br>linia zasilania 28 AWG |
| Kolor:             | szary / czarny                                |
| Średnica kabla:    | 5 mm  |