

Delock Adaptateur USB Type-C™ à Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps avec port Power Delivery blanc

Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-C™. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

L'USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporte jusqu'à 60 watts

Cet adaptateur a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si ce port est connecté à un appareil hôte, comme un MacBook, il peut charger jusqu'à 60 watts au cours de l'opération.



N° produit 65402

EAN: 4043619654024

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
 - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)
- Chipset : Realtek RTL8153, VIA VL100
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
 - IEEE 802.3 : 10BASE-T
 - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et

le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression

- Prend en charge les trames géantes 9k
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 11,5 cm

Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ vers Gigabit LAN
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Témoin DEL:	2 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps

Physical characteristics

Couleur:	blanc
----------	-------