

Delock Adattatore USB Type-C™ per Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps con porta di alimentazione bianco

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporta fino a 60 watt

Questo adattatore è dotato di una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata al dispositivo host, come il MacBook, durante il funzionamento può caricare fino a 60 watt.



Articolo n. 65402

EAN: 4043619654024

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: Realtek RTL8153, VIA VL100
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di

flusso contropressione

- Supporta 9k Jumbo Frame
- Potenza di uscita per host: max. 60 W
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: bianco
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 11,5 cm

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 o superiore Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Indicatore LED:	2 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps

Physical characteristics

Colour:	bianco
---------	--------