

Delock Adaptateur DisplayPort 1.1 mâle > VGA femelle + Audio + Alimentation noir

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter, par exemple, un moniteur VGA à un interface DisplayPort du système. En outre, il est possible de transférer le signal audio via le port femelle de la prise stéréo. Le cas échéant, l'alimentation électrique peut être fournie via le port Micro USB femelle.



21 cm

N° produit 65439

EAN: 4043619654390

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (alimentation)
 - Sortie :
 - 1 x VGA femelle 15 broches
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
- Chipset : LT 8711
- Port VGA avec écrous
- Spécification DisplayPort 1.1a
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Détection du mode attente, activation automatique du mode veille depuis l'état d'attente
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 8 cm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort vers VGA

Image

