

Delock Σετ Επέκτασης HDMI με καλώδιο Cat.6 4K 30 Hz

Περιγραφή

Αυτό το σετ επέκτασης HDMI της Delock μπορεί να μεταδώσει σήματα βίντεο / ήχου υψηλής ανάλυσης και ένα σήμα ελέγχου IR μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου. Στην ανάλυση 4K 30 Hz, είναι εφικτή απόσταση έως και 40 μ., και στην ανάλυση 1080p, η απόσταση μπορεί να φτάσει τα 70 μ. Το σετ διαθέτει ευρείες εφαρμογές σε αίθουσες συνεδρίων, για τηλεεκπαίδευση ή σε μεγάλες οθόνες.

Βρόχος εξόδου HDMI

Ο μεταδότης διαθέτει έναν βρόχο εξόδου HDMI, ώστε το σήμα να μπορεί να περνά διαδοχικά στον επόμενο συμβάτη (extender) ή σε μια οθόνη.

Ενέργεια μέσω Καλωδίου (PoC)

Το σετ υποστηρίζει Ενέργεια μέσω Καλωδίου (Power over Cable) (PoC), ώστε μόνο οι μεταδότες να απαιτούν παροχή ενέργειας. Ο λήπτης λαμβάνει ενέργεια μέσω του καλωδίου δικτύου και γι' αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ευέλικτα.

Βιδωτή σύνδεση DC

Η παροχή ενέργειας με τον βιδωτό σύνδεσμο διαβεβαιώνει μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση - τέλεια για επαγγελματικές εγκαταστάσεις προς αποφυγή τυχαίων αποσυνδέσεων.

Προδιαγραφές

• Συνδετήρας Πομπός:

Είσοδος:

1 x HDMI-A θηλυκό

1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 12 V

Έξοδος:

1 x θηλυκός RJ45

1 x HDMI-A θηλυκό

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)



Αρ. προϊόντος 65832

EAN: 4043619658329

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Συνδετήρας Δέκτης:
Είσοδος:
1 x θηλυκός RJ45
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)
Έξοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μετάδοση σημάτων IR 30 - 60 kHz
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη EDID και HDCP
- Υποστηρίζει PoC (Power Over Cable)
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 3,0 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 69 x 17 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδιο HDMI
- Ένα καλώδιο δικτύου Cat.5e ή Cat.6

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μεταδότης HDMI
- Παραλήπτης HDMI
- Μεταδότης υπερέυθρων
- Υπέρυθρος δέκτης

- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
----------------	---------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
σύνδεσμος 4:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο