

Delock Zestaw wzmacniacza sygnału HDMI przez kabel Cat.6, 4K 30 Hz

Opis

Ten wzmacniacz sygnału HDMI firmy Delock pozwala na przesyłanie sygnałów audio i wideo w wysokiej rozdzielczości oraz sygnału sterującego IR przez jeden kabel sieciowy. Przy rozdzielczości 4K i 30 Hz możliwe jest przesyłanie na odległość do 40 m, a przy rozdzielczości 1080p można osiągnąć 70 m. Zestaw znajdzie wiele zastosowań w salach konferencyjnych, w teledukacji oraz do dużych ekranów.

Wyjście przelotowe HDMI

Nadajnik wyposażono w przelotowe wyjście HDMI, więc sygnał można przesyłać kaskadowo do kolejnego przedłużacza lub do monitora.

Power over Cable (PoC)

Zestaw obsługuje standard Power over Cable (PoC), więc zasilanie jest niezbędne tylko dla nadajnika. Odbiornik jest zasilany przez kabel sieciowy, co pozwala na elastyczniejsze wykorzystanie.

Wkręcane połączenie DC

Wkręcane złącze zasilania zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie — idealne do układów profesjonalnych, zapobiegające przypadkowym rozłączeniom.



Numer artykułu 65832

EAN: 4043619658329

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze Nadajnik:
 - Wejście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V odkręcane
 - Wyjście:
 - 1 x RJ45 żeńskie
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (IR)
- Złącze Odbiornik:

Wejście:

- 1 x RJ45 żeńskie
- 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (IR)

Wyjście:

- 1 x HDMI-A żeński
- Transfer sygnałów audio i video
- Transmisja sygnałów IR 30 - 60 kHz
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa EDID i HDCP
- Obsługuje PoC (Power Over Cable)
- Pobór mocy: maks. 3,0 W
- Metalowa obudowa
- Możliwy montaż na ścianie
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 69 x 17 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Kabel HDMI
- Jeden kabel sieciowy Cat.5e lub Cat.6

Zawartość opakowania

- nadajnik HDMI
- Odbiornik HDMI
- Nadajnik IR
- Odbiornik podczerwieni
- Zasilacz

- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Montaż naścienny
----------------	------------------

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A żeński
Złącze 2:	1 x RJ45 żeńskie
złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego
złącze 4:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal