

Delock Adaptador USB Type-C™ PD con indicador OLED para Voltaje y Amperio - Bidireccional

Descripción

Este adaptador USB-C™ PD con pantalla OLED de Delock se utiliza para leer el amperaje y el voltaje durante el proceso de carga o al transmitir datos. El adaptador funciona en ambas direcciones, de modo que la fuente de alimentación se puede conectar al puerto USB Type-C™ macho, así como al puerto USB Type-C™ hembra. La pantalla OLED muestra el amperaje y la tensión actuales del dispositivo conectado. Una flecha adicional indica la dirección del flujo de potencia.



Número de elemento 65844

Nota

Tenga en cuenta que la pantalla del amperio sólo puede soportar valores de medición exactos de hasta 2,4 A. La precisión entre 2,4 A - 3,4 A puede ser imprecisa. Por encima de 3,5 A el adaptador se apagará automáticamente.

EAN: 4043619658442

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (PD)
- Pantalla OLED de dos filas
- Admite la función de carga y la transferencia de datos en ambas direcciones
- Indicación de voltaje y amperes al mismo tiempo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta SuperSpeed USB 5 Gbps
- Para voltaje directo de hasta 20 V
- Indicación de amperaje de hasta 3,4 A
- Color: plata
- Dimensiones incluido el conector (LAXANxAL): aprox. 62 x 20 x 8 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB con indicador V / A

Image



General

Indicador LED:	Pantalla OLED de dos filas Indicación de voltaje y amperes al mismo tiempo
----------------	---

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Voltaje:	Para voltaje directo de hasta 20 V
----------	------------------------------------

Physical characteristics

Longitud:	62 mm
Width:	20 mm
Height:	8 mm
Color:	plata