

Delock Μικρόφωνο USB με βάση και Πλήκτρο Σίγασης

Περιγραφή

Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις φωνής και ομιλίας. Η βάση από καουτσούκ του παρέχει προστασία από την ολισθηρότητα και ο εύκαμπτος βραχίονας επιτρέπει στο μικρόφωνο να λυγίσει εύκολα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ο δακτύλιος από LED δείχνει πως το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση με τη χρήση μπλε ή κόκκινου φωτός και το πλήκτρο σίγασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σίγαση του μικροφώνου.



Αρ. προϊόντος 65868

EAN: 4043619658688

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
- Ευαισθησία: -37 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 70 Hz - 15 kHz
- Αντίσταση: 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz
- Πλήκτρο σίγασης
- Εύκαμπτος βραχίονας
- Κατάσταση LED
- Βάση από καουτσούκ
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,7 m
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 140 x 60 x 60 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
-------------	--

Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 15 kHz
Σύνθετη αντίσταση:	2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
Τάση:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Sensibility:	-37 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 48 kHz

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1,7 m
Μήκος:	140 mm
Width:	60 mm
Height:	60 mm
Χρώμα:	μαύρο