

Delock Zvukový adaptér USB 2.0 High-Res DAC Audio 24 bit / 96 kHz

Popis

USB zvukový adaptér od Delocku rozšiřuje notebook nebo tablet o další zvukovou kartu s vysokým rozlišením. To umožňuje připojit zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka atd. Lze také připojit sluchátka pracující s vysokým výkonem. Adaptér lze provozovat pomocí volitelného konektoru OTG Micro USB nebo USB Type-C™ na samici adaptéru USB-A na zařízení Android.

Delock nabízí pro tento účel vhodné adaptéry: Delock 65549 nebo Delock 65634



Číslo produktu 65899

EAN: 4043619658992

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Chipset: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(v závislosti na systému a připojených zařízeních)
- LED indicator pro vzorkovací frekvence
- USB Audio specifikace 1.0
- Podpora zvuku High-Res (vysoké rozlišení)
- Přehrávání zvuku až do 24 Bit / 96 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Celkové harmonické zkreslení + šum (THD+N): 0,003 % @ 1 mW
- Headphone-Drive schopnost: 16 - 300 Ohm
- USB Bus power
- Plug & Play
- Rozměry (DxŠxV): cca. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 4.x.x, od Mac OS 10.9.5, Android od 4.4
- Notebook nebo tablet s volným portem USB Typ-A

Obsah balení

- USB zvukový adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Mac OS 10.9.5 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 1:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Vzorkovací frekvence:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm