

Delock Αντάπτορας USB 2.0 με Υψηλού Επιπέδου Ανάλυση Ήχου DAC Audio των 24 bit / 96 kHz

Περιγραφή

Ο αντάπτορας ήχου USB της Delock διευρύνει ένα laptop ή ένα tablet με μια επιπρόσθετη κάρτα ήχου με ανάλυση Υψηλού Επιπέδου (High-Res). Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών όπως ηχείων, ακουστικών κτλ. Με τον αντάπτορα λειτουργούν ακουστικά με εντατική παροχή ισχύος. Με τη χρήση επιπρόσθετου καλωδίου OTG Micro USB αρσενικού ή USB Type-C™ αρσενικού σε έναν θηλυκό αντάπτορα USB-A ο αντάπτορας ήχου μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή Android.

Η Delock προσφέρει τους κατάλληλους αντάπτορες για αυτό το σκοπό: Delock 65549 ή Delock 65634



Αρ. προϊόντος 65899

EAN: 4043619658992

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Chipset: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(ανάλογα με το σύστημα και τις συνδεδεμένες συσκευές)
- Ένδειξη LED για ρυθμό δειγματοληψίας
- Συσκευή ήχου USB προδιαγραφής 1.0
- Υποστήριξη υψηλού επιπέδου ανάλυσης ήχου
- Αναπαραγωγή ήχου έως και 24 Bit / 96 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Ανταπόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση + Θόρυβος (THD+N): 0,003 % στα 1 mW
- Δυνατότητα Οδηγού Ακουστικών: 16 - 300 Ohm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Laptop ή tablet με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας ήχου USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Mac OS 10.9.5 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 1:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Chipset:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel) :	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm