

Delock Adapter USB 2.0 Sound High-Res DAC Audio 24-bitni / 96 kHz

Opis

USB zvučni adapter tvrtke Delock nadograđuje prijenosno računalo ili tablet dodatnom zvučnom karticom High-Res. To omogućava priključivanje uređaja poput zvučnika, slušalica, itd. Slušalice velike snage kompatibilne su s adapterom. Korištenjem dodatnog OTG Micro USB muškog ili USB Type-C™ muški na USB-A ženski adapter, adapter zvuka može se spojiti na Android uređaj.

Delock nudi prikladne adaptore za tu svrhu: Delock 65549 ili Delock 65634



Predmet br. 65899

EAN: 4043619658992

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A muški >
 - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
- Skup čipova: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Podržane brzine uzorkovanja: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(ovisno o sustavu i povezanim uređajima)
- LED indikator za brzine uzorkovanja
- Tehnički podaci za USB Audio uređaj 1.0
- High-Res zvučna podrška
- Audio reprodukcija do 24 bita / 96 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Odziv frekvencije: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Ukupna distorzija harmonika + buka (THD+N): 0,003 % na 1 mW
- Opcija kontrole slušalica: 16 - 300 Ohm
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Mjere (DxŠxV): oko 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim USB Tip-A ulazom

Sadržaj pakiranja

- USB adapter za zvuk
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 ili noviji Linux Kernel 4.x ili noviji Mac OS 10.9.5 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 1:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta

Technical characteristics

Skup čipova:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Kvaliteta uzorka:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Razina buke signala (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm