

Delock Adapter USB 2.0 Ljud högupplösning DAC Audio 24 bit / 96 kHz

Beskrivning

USB-ljudadapter från Delock som utökar en bärbar dator eller surfplatta med ett High-Res ljudkort. Möjliggör anslutning av högtalare, hörlurar, mm. Strömkrävande hörlurar fungerar även med adaptern. Med hjälp av en valbar OTG Micro USB hane eller USB Type-C™ hane till USB-A hona-adapter kan ljudadaptern anslutas till en Android-enhet.

Delock erbjuder lämpliga adapterar för ändamålet: Delock 65549 eller Delock 65634



Artikelnummer 65899

EAN: 4043619658992

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Kringkretsar: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(beroende på system och anslutna enheter)
- LED-indikator för samplingshastigheter
- Specifikation 1.0 för USB-ljudenhet
- Stöd för högupplöst ljud
- Ljudspelning upp till 24 Bit / 96 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Frekvensrespons: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Total harmonisk distorsion + Brus (THD+N): 0,003 % vid 1 mW
- Hörlursdrivning: 16 - 300 Ohm
- USB-driven
- Plug & Play
- Mått (LxBxH): ca. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Bärbar dator eller läsplatta med en ledig USB Typ-A-anslutning

Paketets innehåll

- USB-ljudadapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Mac OS 10.9.5 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 1:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Samplingshastighet:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm