

Delock USB 2.0 hang adapter nagy felbontású DAC Audio 24 bit / 96 kHz

Leírás

A Delock USB hang adaptere egy másik nagy felbontású audit hangkártyával bővíti a laptopot vagy a táblagépet. Ez lehetővé teszi olyan eszközök csatlakoztatását, mint hangszórók, fejhallgatók stb. Nagy teljesítményű fejhallgatók is működnek az adapterrel. Opcionális OTG Micro USB apa vagy USB Type-C™ apa s USB-A anya csatlakozó átalakító összekapcsolásával a hang adapter egy Android készülékhez köthető.

A Delock erre a célra alkalmas adaptereket kínál: a Delock 65549 vagy a Delock 65634



Tételszám 65899

EAN: 4043619658992

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- Lapkakészlet: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)
- LED visszajelző a mintavételezési arányokhoz
- USB audió eszköz specifikáció 1.0
- Nagy felbontású audio támogatás
- Hang visszajátzás akár 24 Bit / 96 kHz
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Válaszfrequencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Teljes harmonikus torzítás + zaj (THD+N): 0,003 % 1 mW-nál
- Fejhallgató-meghajtó képesség: 16 - 300 Ohm
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play
- Méretek (H x Sz x M): kb. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Laptop vagy tablet egy szabad USB A-típusú porttal

A csomag tartalma

- USB hangkártya
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 vagy újabb Linux Kernel 4.x vagy újabb Mac OS 10.9.5 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

csatlakozó:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 1:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Mintavételi érték:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Jel-zaj arány (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm