

Delock Microfono a condensatore USB con supporto da tavolo - ideale per giochi, Skype e voce

Descrizione

Questo microfono professionale USB Delock può essere utilizzato per trasmissioni vocali di qualità elevata. Il microfono presenta una configurazione circolare (omnidirezionale) e pertanto cattura il segnale acustico in modo ideale. Grazie all'elevata potenza, basso livello di auto-rumore e precisione delle prestazioni, anche i suoni più lievi vengono registrati in modo ottimale. Se necessario, il supporto da tavolo può essere ripiegato e trasportato facilmente.



Articolo n. 65939

EAN: 4043619659395

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
- Direttività: omnidirezionale
- Sensibilità: -38 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 50 Hz - 16 kHz
- Frequenza di campionamento: 16 Bit / 44,1 kHz
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 36 dB
- Impedenza: 2,2 kOhm
- Lunghezza cavo: ca. 1,35 m
- Dimensioni (LxPxA): ca. 150 x 55 x 30 mm
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Microfono USB
- Supporto da tavolo
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
------------	----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impedance:	2.2 kOhm
Voltage:	Alimentato da bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Frequenza di campionamento:	16 Bit / 44,1 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	omnidirezionale

Physical characteristics

Cable length:	1,35 m
Lunghezza:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Colour:	nero