

# Delock HDMI-sändare för Video via IP

## Beskrivning

Videoförlängningssystem från Delock som gör det möjligt att överföra videosignaler via ett IP-nätverk. Sändaren och mottagaren kan anslutas med en nätverkskabel upp till 100 m. Alternativt kan båda enheter anslutas via en switch, avståndet mellan källan och visningsenheten kan då vara 200 m.



## HDBiT

HDBiT-teknologin gör det möjligt att kombinera olika sändare och mottagare med varandra, t.ex. en DisplayPort-sändare med en HDMI-mottagare. Alternativt kan flera mottagare användas samtidigt.

**Artikelnummer 65950**

EAN: 4043619659500

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x RJ45 hona
  - 1 x HDMI-A 19-stift hona
  - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (IR)
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona
- Överför ljud- och videosignaler
- Överföring av IR-signaler 20 - 60 kHz
- Upplösning som stöds: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Stöd för EDID och HDCP
- Stödjer RTP Multicast
- Stöd för point-to-point och en-till-flera-anlutningar
- Latens: ca 400 ms
- Strömförbrukning: max. 3,5 W
- Robust metallhölje
- Vägghalteringsalternativ
- Mått (LxBxH): ca 97 x 94 x 24 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,1 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca 9 mm

## Systemkrav

- Anslutningskablar
- HDMI-mottagare
- Switch med VLAN eller IGMP-snokare

## Paketets innehåll

- HDMI-sändare
- Infraröd sändare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Mounting type:	Väggmontering
----------------	---------------

## Interface

kontakt:	1 x RJ45 hona
Kontakt 1:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag
kontakt 4:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall