

Delock HDMI-mottagare för Video via IP

Beskrivning

Videoförlängningssystem från Delock som gör det möjligt att överföra videosignaler via ett IP-nätverk. Sändaren och mottagaren kan anslutas med en nätverkskabel upp till 100 m. Alternativt kan båda enheter anslutas via en switch, avståndet mellan källan och visningsenheten kan då vara 200 m.



HDBiT

HDBiT-teknologin gör det möjligt att kombinera olika sändare och mottagare med varandra, t.ex. en DisplayPort-sändare med en HDMI-mottagare. Alternativt kan flera mottagare användas samtidigt.

Artikelnummer 65951

EAN: 4043619659517

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (IR)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona
- Överför ljud- och videosignaler
- Överföring av IR-signaler 20 - 60 kHz
- Upplösning som stöds: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Stöd för EDID och HDCP
- Stödjer RTP Multicast
- Stöd för point-to-point och en-till-flera-anslutningar
- Latens: ca 400 ms
- Strömförbrukning: max. 3,5 W
- Robust metallhölje
- Vägghöjningsalternativ
- Mått (LxBxH): ca 97 x 94 x 24 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm


Systemkrav

- Anslutningskablar
- HDMI-sändare
- Switch med VLAN eller IGMP-snokare

Paketets innehåll

- HDMI-mottagare
- IR-mottagare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	Väggmontering
----------------	---------------

Interface

kontakt:	1 x RJ45 hona
Kontakt 1:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag
kontakt 4:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall