

Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.4 à DisplayPort avec loquet 8K 60 Hz

Description

Ce adaptateur mini DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter un moniteur DisplayPort à des cartes graphiques munies de ports mini DisplayPort ayant des encoches spéciales au-dessus des ports. Le loquet additionnel de la prise de l'adaptateur se verrouille dans l'encoche et empêche l'adaptateur d'être tiré par inadvertance.



N° produit 65978

EAN: 4043619659784

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle avec loquet >
 - 1 x DisplayPort femelle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Le connecteur à 20 broches est raccordé (prend en charge 3,3 V)
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Contacts plaqués or
- LS0H (sans halogène)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC : 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Affichage sans support DSC : 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz

- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort

Image



General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
----------------------------	--

Interface

Connecteur 1:	1 x mini DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort femelle

Technical characteristics

Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	32 AWG
Couleur:	noir