

Delock Adattatore da mini DisplayPort 1.4 a DisplayPort con funzione di blocco 8K 60 Hz

Descrizione

Questo adattatore mini DisplayPort Delock può essere utilizzato per collegare un monitor DisplayPort a schede grafiche con porte mini DisplayPort che presentino tacche speciali nella staffa dello slot al di sopra delle porte. Il fermo aggiuntivo della spina dell'adattatore s'inserisce nella tacca e impedisce che l'adattatore venga estratto involontariamente.



Articolo n. 65978

EAN: 4043619659784

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x mini DisplayPort maschio con funzione di blocco >
 - 1 x DisplayPort femmina
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 è collegato (supporta fino a 3,3 V)
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Contatti dorati
- LS0H (senza alogeni)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:
 - Display con supporto DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Display senza DSC supporto: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio

- Lunghezza cavo con connettori: ca. 15 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore mini DisplayPort a DisplayPort

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
----------------	--

Interface

Connettore 1:	1 x mini DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	32 AWG
Colour:	nero