

Delock Mini DisplayPort 1.4 till DisplayPort adapter med spärrtyp 8K 60 Hz

Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att ansluta en DisplayPort-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.



Artikelnummer 65978

EAN: 4043619659784

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
 - 1 x DisplayPort hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gb/s
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Skärm utan DSC-stöd: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud

- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till DisplayPort

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Färg:	svart