

Delock Adapter mini DisplayPort do HDMI z zatrzaskiem 4K 60 Hz aktywne

Opis

Adapter Delock mini DisplayPort może być wykorzystywany do połączenia monitora HDMI do karty graficznej mini DisplayPort, która ma specjalne wcięcia w szczeliny slotu nad portami. Dodatkowa zapadka wtyczki adaptera zatrzaskuje się w nacięciu i zapobiega przypadkowemu wyciągnięciu adaptera.



Numer artykułu 65980

EAN: 4043619659807

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x mini DisplayPort męski z zatrzaskiem >
 - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: MegaChips MCDP2900
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Połączone styki
- LS0H (bezhalogenowy)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm

- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
----------------	---

Interface

Złącze 1:	1 x mini DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Chipset:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Długość kabla:	15 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	32 AWG
Długość:	15 cm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	4,8 mm