

# Delock Mini DisplayPort 1.2 na VGA adapter s aretací pasivní

## Popis

Tento adaptér mini DisplayPort značky Delock lze použít k připojení monitoru s rozhraním VGA ke grafickým kartám s porty mini DisplayPort, které mají speciální drážky v konzoli slotu nad porty. Dodatečná západka zásuvky adaptéru do této drážky zapadá a brání nechtěnému vytažení adaptéru.



### Číslo produktu 65981

EAN: 4043619659814

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x mini DisplayPort samec s aretací >
  - 1 x VGA samice
- Chipset: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Pasivní konvertor (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Pozlacené kontakty
- LS0H (bez halogenů)
- Rozlišení až 1920 x 1200 @ 60 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos video signálů
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

## Systemové požadavky

- Volný port mini DisplayPort DP++ samice

---

## Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > VGA

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.2
--------------	-----------------

## Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x VGA 15 pin samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Délka kabelu:	15 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Barva:	černá
Průměr kabelu:	4,8 mm