


# Delock 10 db. 3 tűs, 5,00 mm távolságú függőleges tű, sorkapocs forrasztható típusú, PCB-hez

## Leírás

Ez a Delock sorkapocs alkalmazható PCB-re rögzítve. Ráforrasztható egy alaplagra, hogy egy csavarozható kapcsolatot létesítsen. Továbbá, adat- és áramkábelek csatlakoztathatóak az időszakos blokkolón keresztül.



### Tételszám 66012

EAN: 4043619660124

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak


## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x 3 tűs sorkapocs csavaros végződéssel
  - 1 x 3 forrasztó tű
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 5,00 mm
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 105 °C
- 24 – 12 AWG vezeték méretű kábelekhez használható
- Ellenállási feszültsége: AC 2000 V / 1 perc
- Mért feszültség a következő alapján: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Mért áramerősség a következő alapján: UL: 20 A, IEC: 20 A
- Szigetelési ellenállás: 500 MΩ / DC 500 V
- Készült: műanyagból
- Szín: zöld
- Méretek (HxSzxM): kb. 18,2 x 15,0 x 10,7 mm

## A csomag tartalma

- 10 x Csatlakozóblokk

## Képek



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Soldering

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 3 tűs sorkapocs csavaros végződéssel
Csatlakozó 2:	1 x 3 forrasztó tű

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Ellenállás:	500 MΩ / DC 500 V

## Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	5 mm
Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	18,2 mm
Width:	15,0 mm
Height:	10,7 mm
Szín:	zöld