

# Delock Adaptador USB Type-C™ macho a 5 Gigabit LAN

## Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.

### NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps, 2,5 Gbps y 5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.



**Número de elemento 66088**

EAN: 4043619660889

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Aquantia AQC111U
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
  - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T con hasta 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retroresión

- Admite tramas Jumbo de 16k
- Indicador LED de enlace y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxNxAL): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 13,5 cm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.10 o superior
- Mac OS 10.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador 5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 o superior Mac OS 10.10 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	encendido y acceso

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Aquantia AQC111U
Velocidades de transferencias de datos:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## Physical characteristics

Longitud del cable:	13,5 cm
Longitud:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21,3 mm
Color:	negro