

Delock Adapter USB Type-C™ hane till 5 Gigabit LAN

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps, 2,5 Gbps och 5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



Artikelnummer 66088

EAN: 4043619660889

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Aquantia AQC111U
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T med upp till 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 16k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet

- USB-driven
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 13,5 cm

Systemkrav

- Linux Kernel 4.10 eller högre
- Mac OS 10.10 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ 5 Gigabit LAN adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 eller högre Mac OS 10.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	Aquantia AQC111U
Dataöverföringshastighet:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Kabellängd:	13,5 cm
Längd:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21,3 mm
Färg:	svart