

# Delock Posuvný spínač DIP, 2-číslíkový, s rozestupem 2,54 mm, THT, vertikální, modrý, 10 ks

## Popis


Tento posuvný spínač Delock je vhodný k montáži do otvoru na desce tištěných spojů (PCB).

### Technologie montáže THT

Připojené pájecí piny na spínači DIP lze vložit skrze styčné otvory na desce tištěných spojů (PCB) a připájet ze spodní strany. Spínací řady se používají k nastavení konfigurace a ke změně parametrů.

### Multifunkční aplikace

Spínač DIP se používá hlavně v telekomunikacích, počítačích a při měření.



10 x

### Číslo produktu 66091

EAN: 4043619660919

Země původu: China

Balení: Trubice

## Technické detaily


- Konektor:  
2 x 2 pájecí kolík
- Počet poloh: 2
- Pitch vzdálenost: 2,54 mm
- Poloha spínače: zapnuto / vypnuto
- Hodnocení spínače: 25 mA, 24 V stejnosměrný
- Odolnost izolace: 100 MΩ / 500 V stejnosměrný
- Udržitelné napětí: 300 V střídavé / 1 minuta
- Teplota pájení: 250 °C na přibližně 3 - 5 sekund
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- Materiál: plast
- Barva: modrý
- Rozměry (DxŠxV): cca. 9,9 x 6,5 x 5,6 mm

## Obsah balení

- 10 x posuvné spínače DIP

---

## Příslušenství



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

konektor:	2 x 2 pájecí kolík
-----------	--------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Provozní teplota:	-20 °C ~ 85 °C
Rezistor:	100 MΩ / 500 V

## Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	2,54 mm
Materiál:	Plastová
Délka:	9,9 mm
Width:	6,5 mm
Height:	5,6 mm
Switch:	On / Off
Barva:	modrý