

# Delock DIP-glidkontakt 4-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal blå 10 delar

## Beskrivning


DIP-glidkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

### THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

### Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.



10 x

**Artikelnummer 66094**

EAN: 4043619660940

Ursprungsland: China

Paket: Rör

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x 4 lödstift
- Antal lägen: 4
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 11,6 x 9,9 x 5,6 mm

## Paketets innehåll

- 10 x DIP-glidkontakt

## Bilder



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

kontakt:	2 x 4 lödstift
----------	----------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,54 mm
Material:	Plast
Längd:	11,6 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,6 mm
Switch:	On / Off
Färg:	blå