

# Delock Přepínač DIP, klavírní, 8-číslicový, rozchod 2,54 mm, THT vertikální, červený, 10 ks

## Popis


Tento přepínač DIP značky Delock je vhodný k montáži skrze otvor na PCB.

## Technologie montáže THT

Připojené pájecí piny na spínači DIP lze vložit skrze styčné otvory na desce tištěných spojů (PCB) a připájet ze spodní strany. Spínací řady se používají k nastavení konfigurace a ke změně parametrů.

## Multifunkční aplikace

Spínač DIP se používá hlavně v telekomunikacích, počítačích a při měření.



10 x

## Číslo produktu 66130

EAN: 4043619661305

Země původu: China

Balení: Trubice



## Technické detaily

- Konektor:  
2 x 8 pájecí kolík
- Počet poloh: 8
- Pitch vzdálenost: 2,54 mm
- Poloha spínače: zapnuto / vypnuto
- Hodnocení spínače: 25 mA, 24 V stejnosměrný
- Odolnost izolace: 100 MΩ / 500 V stejnosměrný
- Udržitelné napětí: 300 V střídavé / 1 minuta
- Teplota pájení: 250 °C na přibližně 3 - 5 sekund
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- Materiál: plast
- Barva: červená
- Rozměry (DxŠxV): cca. 21,9 x 10,8 x 9,4 mm

## Obsah balení

- 10 x přepínací spínače DIP

## Příslušenství



## General

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mounting type: | Soldering |
|----------------|-----------|

## Interface

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| konektor: | 2 x 8 pájecí kolík |
|-----------|--------------------|

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Provozní teplota:    | -20 °C ~ 85 °C |
| Rezistor:            | 100 MΩ / 500 V |

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Pitch vzdálenost: | 2,54 mm  |
| Materiál:         | Plastová |
| Délka:            | 21,9 mm  |
| Width:            | 10,8 mm  |
| Height:           | 9,4 mm   |
| Switch:           | On / Off |
| Barva:            | červená  |