

Delock Adaptor D-Sub 9 pin mamă la blocul terminal 10 pin cu carcasă

Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

Protejat de carcasă

Carcasa din plastic protejează PCB-ul de murdărie și daune.

Reducere a uzurii

Reducerea uzurii integrate fixează cablul în carcasă.

**Nr. 66257**

EAN: 4043619662579

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
 - 1 x bloc de conexiuni cu 10 pini
- Alocare pin: 1:1
- Distanța pas: 3,81 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 18 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub, 9 pini tată liber

Pachetul contine

- Adaptor
- 1 x dispozitive pentru reducerea uzurii
- 2 x șuruburi de blocare

Imagini



Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi |
| Conector 2: | 1 x bloc de conexiuni cu 10 pini |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Pitch distance: | 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 26 - 18 AWG |
| Lungime: | 51,8 mm |
| Width: | 34,4 mm |
| Height: | 21,0 mm |