

Delock VGA 15 tűs adapter apa - 10 tűs kapocstest házzal

Leírás

Ez a csatlakozóblokkal ellátott Delock adapter csupasz vezetékek csatlakoztatására használható. Az adapter nem csak speciális ipari célokra, hanem szabadidős tevékenységekhez (pl. vasúti modellezéshez) is megfelelő.

Házzal történő védelem

A műanyag ház megvédi a PCB-t a szennyeződéstől és a károsodástól.

Túlfeszülés védelem

A beépített túlfeszülés-gátló rögzíti a kábelt a házban.



Tételszám 66258

EAN: 4043619662586

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x VGA 15 érintkezős dugó csavarokkal
 - 1 x 10 tűs csatlakozóblokk
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 3,81 mm
- 26 - 18 AWG vezeték méretű kábelekhez használható
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 105 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Rendszerkövetelmények

- Ingyenes VGA-csatoló

A csomag tartalma

- Adapter
- 1 x túlfeszülés-gátló
- 2 x rögzítő csavar

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x VGA 15 érintkezős dugó
Csatlakozó 2:	1 x 10 tűs csatlakozóblokk

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 105 °C
-----------------------	-----------------

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Hosszúság:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm