

# Delock Adapter paralelni DB25 ženski na priključni blok 26 zatični s kućištem

## Opis

Ovaj Delock adapter bloka priključaka može se koristiti za povezivanje golih vodiča. Na taj način adapter nije samo prikladan za posebne industrijske primjene, već i za zabavu i hobije, primjerice modeliranje željezničkih pruga.

### Zaštitno kućište

Plastično kućište štiti PCB od prljavštine i oštećenja.

### Vlačno rasterećenje

Ugrađeno vlačno rasterećenje učvršćuje kabel u kućištu.



### Predmet br. 66267

EAN: 4043619662678

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Plastična  
vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x paralelni DB25 ženski s s vijcima
  - 1 x 26-polni blok priključaka
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Visina 1 - 16 zatika: 5,00 mm
- Visina 17 - 26 zatika: 3,81 mm
- Upotrebljivo za kabele promjera 26 do 18 AWG
- Radna temperatura: -20 °C ~ 105 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

## Preduvjeti sustava

- Jedan DB25-polni muški

## Sadržaj pakiranja

- Adapter
- 1 x vlačno rasterećenje
- 2 x sigurnosni vijak

## Slike



## Interface

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x paralelni DB25 ženski s maticama |
| Priključak 2: | 1 x 26-polni blok priključaka        |

## Technical characteristics

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 105 °C |
|--------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Korak udaljenosti: | 1 - 16 zatika: 5,00 mm<br>17 - 26 zatika: 3,81 mm |
| Conductor gauge:   | 26 - 18 AWG                                       |
| Duljina:           | 64,8 mm                                           |
| Width:             | 56,4 mm                                           |
| Height:            | 25,0 mm                                           |