

Delock Adapter równoległy DB25 żeński do Terminal Block 26 pin z obudową

Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania nieizolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.



Ochrona przez obudowę

Obudowa plastikowa chroni PCB przed kurzem i uszkodzeniami.

Numer artykułu 66267

Ośłona naprężeń

Zintegrowana w obudowie osłona naprężeń kabla.

EAN: 4043619662678

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x równoległe żeńskie DB25 ze śrubami
 - 1 x 26-pinowa kostka połączeniowa
- Przypisanie styków: 1:1
- Odstęp pinów 1 - 16: 5,00 mm
- Odstęp pinów 17 - 26: 3,81 mm
- Zakres przekroju od 26 do 18 AWG
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 105 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 25-pinowe DB, męski

Zawartość opakowania

- Adapter
- 1 x osłona naprężeń
- 2 x śruba montująca

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|--|
| Złącze 1: | 1 x równoległe żeńskie DB25 z nakrętkami |
| Złącze 2: | 1 x 26-pinowa kostka połączeniowa |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|-----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Rozstaw: | pinów 1 - 16: 5,00 mm pinów 17 - 26: 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 26 - 18 AWG |
| Długość: | 64,8 mm |
| Width: | 56,4 mm |
| Height: | 25,0 mm |