

Delock Adattatore USB 2.0 per RS-485 seriale con protezione ESD da 15 kV e custodia compatta per connettore seriale

Descrizione

Questo adattatore seriale USB 2.0 Tipo-A Delock fornisce una porta RS-485 per contatori, sistemi POS, stampanti, modem, dispositivi IoT, ecc.

Spina RS-485 di facile utilizzo

Il connettore RS-485 si caratterizza per le sue dimensioni ridotte (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) e offre una piacevole maneggevolezza nelle connessioni dei dispositivi, pressacavi, pannelli patch, ecc.



1.8 m

Articolo n. 66283

EAN: 4043619662838

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
 - 1 x RS-485 DB9 seriale maschio con viti
- Chipset: FTDI FT232
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Segnali: T/R (A+), T/R (B-) e GND
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stopppbit: 1, 2
- Lunghezza dati: 7, 8
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Protezione ESD:
 - ±15 KV ESD Modello Corpo Umano (HBM)
 - ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 scarico aria
 - ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 scariche a contatto
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale RS-485 adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Half duplex differential
UART:	USB to serial UART
Resistor:	Termination resistors 120 Ω

Physical characteristics

Cable length:	1,8 m
Pin finishing:	dorato
Shielding:	doppio
Colour:	nero