

Delock USB 2.0 till serielladapter RS-485 med 15 kV ESD-skydd och ett kompakt seriellanslutningshölje

Beskrivning

USB 2.0 Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-485-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.

Användarvänlig RS-485-kontakt

RS-485-anslutningen kännetecknas av sina små dimensioner (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) och ger en trevlig hantering vid anslutningar på enheten, kabelgenomföringar, patch-paneler, m.m.



1.8 m

Artikelnummer 66283

EAN: 4043619662838

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x seriell RS-485 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Signaler: T/R (A+), T/R (B-) och GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- ESD-skyddad:
 - ±15 kV ESD människokroppsmoDelock (HBM)
 - ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 lufturladdning
 - ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 kontakturladdning
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,8 m


Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell RS-485-adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI 232R
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Halv duplex differential
UART:	USB to serial UART
Resistor:	Termination resistors 120 Ω

Physical characteristics

Kabellängd:	1,8 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Shielding:	double
Färg:	svart