

Delock Professionellt USB-kondensormikrofonset för podcast och spel

Beskrivning

Professionell USB-kondensatormikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativa ljudupptagningar och -inspelningar.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har en 16 mm kondensator och ett kardioidpolarmönster (enkelriktad) och passar därför perfekt för ljudupptagning. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även de finaste ljuden in med kristallklar kvalitet.

Popfilter med dubbla lager och vindskydd

Tack vare det medföljande popfiltret med dubbla lager och vindskyddet kan inspelningskvaliteten optimeras ytterligare. Irriterande vindljud filtreras bort optimalt.

Hög samplingshastighet

Typiska USB-mikrofoner arbetar med 16 Bitar och 44 KHz. Delock-mikrofonen erbjuder en samplingshastighet som är 24 Bitar och 192 KHz vilket gör det möjligt att spela in i Hi-Fi-studiokvalitet.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.

Stabilt och justerbart stöd

Stödet säkerställer att mikrofonen står stabilt på bordet. Med teleskopfunktionen kan mikrofonen justeras för föredragen höjd.



Artikelnummer 66300

EAN: 4043619663002

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-B hona
- Riktning: enkelriktad
- Känslighet: -38 dB +/- 3 dB

- Frekvensområde: 30 Hz - 16 kHz
- Samplingshastighet: 24 Bit / 192 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
- Egenbrus: max. 16 dBA
- Ljudtrycksnivå (SPL): max. 120 dB
- Popfilter med dubbla lager: Ø 120 mm
- Stöd: Ø ca. 130 mm (ca. 600 g)
- USB-driven
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- USB 2.0 Typ-A till USB 2.0 Typ-B-kabel, längd ca 2,5 m
- Chockfäste (spindel)
- Teleskopstav
- Stöd
- Popfilter
- Vindskydd
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
----------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	24 Bit / 192 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Kabellängd:	2,5 m
Färg:	svart