

# Delock DIP sklopka Tri-State s 9 znamenke 2,54 mm visina THT okomita crni, 2 komada

## Opis

Ova DIP sklopka tvrtke Delock prikladna je za montažu na PCB.

### Tri-State krug

Tri-State sklopka sastoji se od 9 pojedinačnih sklopki, svaka s 3 položaja sklopke (+, 0, -) za svaki položaj. To omogućava postavljanje više kodiranja od standardne DIP sklopke samo s 2 položaja sklopke (uklj / isklj).

### THT tehnologija sklapanja

Priloženi zatici za lemljenje na DIP sklopku mogu se umetnuti kroz kontaktne rupe na PCB-u i zalemiti s donje strane. Uklopni redovi koriste se za određivanje konfiguracija i promjenu parametara.

### Višefunkcionalna aplikacija

DIP sklopka uglavnom se koristi u telekomunikaciji, računalima i mjerenju.



2 x

### Predmet br. 66309

EAN: 4043619663095

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Cijev

## Tehnički podaci

- Priključak:  
1 x 11 zatic za lemljenje
- Broj položaja: 9
- Korak udaljenosti: 2,54 mm
- Položaji sklopke: 3 (+, 0, -)
- Omjer prebacivanja: 25 mA, 24 VDC
- Otpornost izolacije: 1000 MΩ / 500 VDC
- Otpornički napon: 500 V AC / 1 minuta
- Temperatura lemljenja: 250 °C na otpr 3 sekunde
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Radna temperatura: -30 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 24,3 x 7,0 x 3,8 mm

---

## Sadržaj pakiranja

- 2 x DIP sklopka

---

## Slike



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

priključak:	1 x 11 zatik za lemljenje
-------------	---------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-30 °C ~ 85 °C
Otpornik:	1000 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Korak udaljenosti:	2,54 mm
Materijal:	Plastika
Duljina:	24,3 mm
Width:	7,0 mm
Height:	3,8 mm
Boja:	crne