

Delock PCI Express Kartica na 4 x serijski RS-232

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo četiri serijskim RS-232 ulazima. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd.

Fanout kabel

Kabel s ventilatorom pruža fleksibilnost na RS-232 ulazima i pojednostavljuje rukovanje računalima, strojevima, objektima itd.

Niskoprofilni faktor oblika

Uključeni niskoprofilni nosač omogućuje dodatnu instalaciju PCI Express kartice u industrijska računala i 19" kućišta.



Predmet br. 66324

EAN: 4043619663248

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje:

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 1 x D-Sub 44-polni ženski
 - kabel za spajanje: D-Sub 44-pinski muški na 4 x serijski RS-232 D-Sub 9-pinski muški
 - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- FIFO: 4 x 256 bajta
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 0 ~ 90 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 69 x 15 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 38 cm



Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 1 x kabel za serijsko povezivanje
- 1 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Priključak 1:	1 x D-Sub HD 44-zatični stezač s s vijcima
Priključak 2:	4 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
-------------	--

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	niskoprofilni standard
Depth:	69 mm
Duljina:	80 mm
Height:	15 mm
Boja:	crne