

# Delock PCI Express Kártya > 4 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya négy külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.



### Hűtő ventilátor kivezető kábel

A legyezőszerűen szétterjedő kábel flexibilitást biztosít az RS-232 portokon és leegyszerűsíti például a számítógépek, gépek és eszközök kezelését.

### Alacsony profilú formatényező

A mellékelt alacsony profilú kapocs lehetővé teszi a PCI Express kártya további installálását egy ipari számítógépekbe és 19" keretekbe.

**Tételszám 66324**

EAN: 4043619663248

Származási hely: China

Csomag:

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 1 x D-Sub 44 érintkezős hüvely  
csatlakozókábel: D-Sub 44 tús apa - 4 x soros RS-232 D-Sub 9 tús apa  
belső: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: ASIX AX99100
- 16C950 UART-kompatibilis
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 4 x 256 bájt
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C
- Relatív páratartalom: 0 ~ 90 % (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 69 x 15 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 38 cm



## Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 1 x soros csatlakozókábel
- 1 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x D-Sub HD 44 tűs krimp anya csavarokkal
Csatlakozó 2:	4 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX AX99100
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
-------------	--

Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Depth:	69 mm
Hosszúság:	80 mm
Height:	15 mm
Szín:	fekete