Delock Fixation de protection pour Busbar - Diamètre du câble de 2 - 5 mm

Description

Avec une fixation de protection de Delock, un câble de diamètre 2 à 5 mm peut être fixé à un Busbar de 10 mm. La fixation peut aussi être utilisée comme protection EMC. Dans ce cas, les effets électriques ou électromagnétiques indésirables sont dissipés du Busbar.

Application
La fixation de câble peut être serrée avec la vis moletée ou avec un tournevis plat pour que le câble soit bien fixé.

N° produit 66447

EAN: 4043619664474

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Montage sur Busbar : 10 mm
- Diamètre du câble :
  min.: 2 mm
  max.: 5 mm
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 47 x 19 x 9 mm

Configuration système requise

- Busbar 10 mm

Contenu de l’emballage

- Fixation de protection

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Mounting type:	Montage sur Busbar : 10 mm

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	9 mm
Diamètre du câble:	min.: 2 mm max.: 5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.