

Delock Fixation de protection pour Busbar - Diamètre du câble de 3 - 8 mm

Description

Avec une fixation de protection de Delock, un câble de diamètre 3 à 8 mm peut être fixé à un Busbar de 10 mm. La fixation peut aussi être utilisée comme protection EMC. Dans ce cas, les effets électriques ou électromagnétiques indésirables sont dissipés du Busbar.

Application

La fixation de câble peut être serrée avec la vis moletée ou avec un tournevis plat pour que le câble soit bien fixé.



N° produit 66448

EAN: 4043619664481

Pays d'origine: Germany

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Montage sur Busbar : 10 mm
- Diamètre du câble :
min.: 3 mm
max.: 8 mm
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 49 x 19,5 x 12 mm


Configuration système requise

- Busbar 10 mm

Contenu de l'emballage

- Fixation de protection

Image



General

Mounting type:	Montage sur Busbar : 10 mm
----------------	----------------------------

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	49 mm
Width:	19,5 mm
Height:	12 mm
Diamètre du câble:	min.: 3 mm max.: 8 mm