

# Delock Maticový přepínač HDMI ze čtyř vstupních portů HDMI na dva výstupní porty HDMI, 4K 60 Hz, s extraktorem zvuku

## Popis

S tímto přepínačem HDMI značky Delock lze používat až čtyři zařízení HDMI společně se dvěma monitory HDMI, televizory nebo projektory. Mezi HDMI zařízeními můžete přepínat pomocí tlačítka na switchi nebo dálkovým ovladačem.

## Maticový spínač

Každý vstup lze přepnout na každý výstup; tak lze pro každý monitor vybrat požadovaný zdroj. Možný je také paralelní výstup jednoho zdroje na dva monitory.

## Zmenšovač

Jestliže nějaký monitor nepodporuje vysoké rozlišení, lze obrázek zmenšit integrovaným zmenšovačem z rozlišení 4K na 1080p.

## Extraktor zvuku

Tuto funkci lze používat k extrakci zvukového signálu při přenosu přes HDMI. Zatímco video signál je zobrazován na televizoru nebo na monitoru, zvukový signál lze vysílat digitálně (S/PDIF) nebo analogově (stereo) do jiných zařízení, jako například do sluchátek nebo do surround přijímače.

## Zpětný zvukový kanál (Audio Return Channel, ARC)

ARC je možno povolit stiskem tlačítka na zařízení nebo na dálkovém ovládání. Zvukový signál z připojeného TV zařízení je pak přeměrován do konektorů S/PDIF na přepínači.



**Číslo produktu 66454**

EAN: 4043619664542

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Vstup:  
4 x HDMI-A samice  
1 x DC 12 V napájecí konektor šroubovací

Výstup:

2 x HDMI-A samice

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)

1 x TOSLINK samice S/PDIF

- Přepínání HDMI portu: automatická funkce, tlačítkem nebo infračerveným dálkovým ovladačem
- LED indicatory pro aktivní HDMI port
- High Speed HDMI specifikace
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Podporuje správu EDID
- Podporuje ARC (zpětný audio kanál)
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Video s šířkou pásma až do 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Spotřeba energie: max. 4 W
- Kovová skříňka
- Odnímatelné držáky pro montáž na zeď
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 251 x 105 x 20 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky

- Volný port HDMI samice
- HDMI kabel

---

## Obsah balení

- HDMI přepínač

- Dálkové ovládání s knoflíkovým článkem CR2025
- Napájecí zdroj
- Montážní konzoly a šrouby
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|              |  |
|--------------|--|
| Specifikace: | High Speed HDMI<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR |
|--------------|--|

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Výstup: | 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice<br>1 x TOSLINK samice S/PDIF<br>2 x HDMI-A samice |
| Vstup:  | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm<br>4 x HDMI-A samice                                |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pouzdro barva:    | černá  |
| Materiál pouzdra: | kov    |
| Délka:            | 250 mm |
| Width:            | 105 mm |
| Height:           | 20 mm  |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type:      | Euro wall power supply              |
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output:    | 12.0 V / 1.0 A / 12.0 W             |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm             |