

Delock Przełącznik matrycowy HDMI, 4 x wejścia HDMI do 2 x wyjść HDMI 4K 60 Hz z ekstraktorem audio

Opis

Przełącznik HDMI firmy Delock pozwala na korzystanie z nawet czterech urządzeń HDMI razem z dwoma monitorami, telewizorami lub projektorami HDMI. Za pomocą tego przycisku w urządzeniu lub na pilocie możesz przełączać pomiędzy urządzeniami HDMI.

Przełącznik matrycowy

Każde wejście można połączyć z każdym wyjściem, w ten sposób do każdego z monitorów można przesyłać wybrane źródło. Możliwe jest też wyjście równoległe z jednego źródła na dwa monitory.

Skalowanie w dół

Jeśli monitor nie obsługuje wysokiej rozdzielczości, obraz może być przeskalowany z 4K na 1080p przez wbudowaną funkcję.

Audio extractor

Ta funkcja może być użyta do przechwycenia sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał obrazu jest wyświetlany w telewizorze bądź na monitorze, sygnał audio może zostać wysłany cyfrowo (S/PDIF) bądź analogowo (stereo) do innych urządzeń takich jak słuchawki, albo odbiornik otaczający (surround).

Kanał zwrotny audio (Audio Return Channel, ARC)

ARC można udostępnić wciskając przycisk na urządzeniu bądź pilocie. Sygnał radiowy podłączonego telewizora jest przekazywany do złącza S/PDIF przełącznika.



Numer artykułu 66454

EAN: 4043619664542

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 4 x HDMI-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V odkręcane

Wyjście:

2 x HDMI-A żeński

1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)

1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

- Przełączanie portów HDMI: Poprzez automatyczną funkcję, za pomocą przycisków lub przez pilota zdalnego sterowania na podczerwień
- Wskaźniki LED aktywnego złącza HDMI
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Obsługuje zarządzanie EDID
- Obsługa ARC (Audio Return Channel)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Pobór mocy: maks. 4 W
- Metalowa obudowa
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 251 x 105 x 20 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI
- Kabel HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik HDMI
- Pilot z baterią guzikową CR2025
- Zasilacz
- Mocowania i śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF 2 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm