

Delock HDMI Matrix-switch 4 x HDMI in till 2 x HDMI ut 4K 60 Hz med ljudextraktor

Beskrivning

Med den här HDMI-switchen från Delock kan upp till fyra HDMI-enheter användas med två HDMI-skärmar, TV-apparater eller projektorer. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan HDMI-enheterna.

Matrix-switch

Varje ingång kan växlas till varje utgång och således kan den önskade källan väljas för varje skärm. Parallell utmatning av en källa till två skärmar är även möjlig.

Downscaler

Om en skärm inte har stöd för högupplösning kan bilden skalas ner från 4K till 1080p med den inbyggda nedskalningsfunktionen.

Ljudextraktor

Funktionen kan användas för att fånga upp ljudsignaler från en HDMI-överföring. Samtidigt som videosignalen visas på en TV eller skärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till en annan enhet, t.ex. hörlurar eller en surroundmottagare.

Ljudåterföringskanal (ARC)

ARC kan aktiveras med ett knapptryck på enheten eller fjärrkontrollen. Därefter leds ljudsignalen från den anslutna TV-enheten till S/PDIF-anslutningarna på switchen.



Artikelnummer 66454

EAN: 4043619664542

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 4 x HDMI-A hona
 - 1 x 12 V likströmsanslutning skruvbar
 - Utmatning:
 - 2 x HDMI-A hona
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)

- 1 x TOSLINK S/PDIF hona
- HDMI-portväxling: Automatisk funktion, via knappen eller via den infraröda fjärrkontrollen
- LED-indikatorer för aktiv HDMI-port
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Stöd för EDID-hantering
- Stödjer ARC (Audio Return Channel)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Strömförbrukning: max. 4 W
- Metallchassi
- Avtagbara väggmonteringsfästen
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 251 x 105 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI-port hona
- HDMI-sladd

Paketets innehåll

- HDMI-switch
- Fjärrkontroll med knappcell CR2025
- Strömförsörjning
- Monteringsfästen och -skruvar

- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
------------------	--

Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x TOSLINK S/PDIF hona 2 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm