

Delock HDMI mátrix kapcsoló 4 db. HDMI bemenet - 2 db. HDMI kimenet 4K 60 Hz hang operátorral

Leírás

Ezzel a Delock HDMI kapcsolóval akár négy HDMI eszköz használható két HDMI monitorral, tévével vagy projektorral. A HDMI-eszközök között az eszközön lévő gomb vagy a távvezérlő segítségével válthat.

Mátrix kapcsoló

Minden egyes bemenet átkapcsolható kimenetűvé, így a kívánt forrás kiválasztható mindegyik monitorra. Párhuzamos kimenetele egyetlen forrásnak két monitoron szintén lehetséges.

Mérséklő

Amennyiben egy monitor nem támogatja a magas felbontást, a kép leminősíthető 4K-ról 1080p-re a beépített mérséklő segítségével.

Audio extractor

Ezzel a funkcióval a hangjelet kivonhatjuk egy HDMI közvetítésből. Míg a video jel megjelenik egy televízión vagy képernyőn, a hangjel elküldhető digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereo) módon más eszközökre, mint például fejhallgatóba vagy egy erősítőbe.

Hang visszacsatornázás (ARC)

ARC (Hang visszacsatornázó funkció) az eszközön vagy a távkapcsolón lévő gomb megnyomásával aktivizálható. Ekkor a csatlakoztatott televízió hangjelzése az átalakító S/PDIF konnektoraiba csatornázódik.



Tételszám 66454

EAN: 4043619664542

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

Bemenet:

4 x HDMI-A hüvely

1 x DC 12 V csavarozható (menetes) áram konnektor

Kimenet:

2 x HDMI-A hüvely

- 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
- 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
- HDMI-portváltás: automatikusa funkció, révén gombot, vagy az infravörös távvezérlő segítségével
- LED-jelzőfények az aktív HDMI-port jelzésére
- High Speed HDMI specifikáció
- 3D megjelenítők támogatása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja az EDID management
- Támogatja a ARC (audio ellentétes irányú csatorna) használatát
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Videó sávszélesség akár 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Energiafogyasztás: max. 4 W
- Fémburkolat
- Eltávolítható fali konzolok
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 251 x 105 x 20 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-csatlakozóhüvely
- HDMI-kábel

A csomag tartalma

- HDMI-kapcsoló
- Távirányító gombelemmel CR2025
- Tápegység

- Szerelőelemek és csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
-----------------	--

Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF 2 x HDMI-A hüvely
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm