

Delock Comutator HDMI 3 x HDMI în 1 x ieșire HDMI 4K 60 Hz cu Extractor Audio

Descriere scurta

Cu acest comutator HDMI de la Delock se pot folosi până la trei dispozitive HDMI cu un singur monitor, TV sau generator de fascicule HDMI. Cu butonul de pe dispozitiv sau de pe telecomandă puteți comuta între dispozitivele HDMI.

Extractor audio

Această funcție poate fi utilizată pentru extragerea semnalului audio dintr-o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi trimis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) către alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un amplificator.

Canal de revenire audio (ARC)

ARC poate fi activat prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv sau de pe telecomandă. Apoi semnalul audio al dispozitivului TV conectat este dirijat către conectorii S/PDIF ai comutatorului.

**Nr. 66498**

EAN: 4043619664986

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

Intrare:

3 x HDMI-A mamă

1 x fișă tată de c.c. 5 V

Ieșire:

1 x HDMI-A mamă

2 x RCA mamă (Audio)

1 x TOSLINK mamă S/PDIF

1 x RCA mamă S/PDIF

- Comutare port HDMI: funcție automată, prin buton sau prin telecomandă infraroșu
- Indicatoare cu LED pentru portul HDMI activ
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR

- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 Gbps
- Consum energetic: max. 5 W
- Carcasă din metal
- Console amovibile pentru montare pe perete
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 168 x 75 x 21 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Un port HDMI mamă disponibil
- Cablu HDMI

Pachetul contine

- Comutator HDMI
- Telecomandă
- Suporturi și șuruburi de montare
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Output:	1 x RCA mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x TOSLINK mamă S/PDIF 2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm